MO-600 serije

Standardne specifikacije

	MO-623	MO-644D	MO-654DE	MO-655
Hitrost šivanja				
Število niti	2/3 niti	2/3/4 niti	2/3/4 niti	2/3/4/5 niti
Igla	Velikost gospodinjske igle 11 ali 14			
Širina šivanja overlock	Standard: 4 mm Roliran rob: 1,0–1,5 mm	Leva igla: 6 mm/Desna igla: 4 mm Roliran rob: 2 mm	Leva igla: 6 mm/Desna igla: 4 mm Roliran rob: 2 mm	Verižna igla: 10 mm Leva igla: 6 mm/Desna igla: 4 mm Roliran rob: 2 mm
Dolžina šiva	1–4 mm (Standard: 2,5 mm) Roliran rob: 1,0–1,5 mm			
Diferencialen pomik	–	0,7–2,0 razmerje		
Napetost sukanca	Industrijsko tipkanje/1 Rotacija			
Vgrajeno rolirano robljenje	2 ali 3 niti	Desna (ozka) ali leva (široka) igla / 2 ali 3 niti		
Ploski šiv	2 ali 3 niti	Desna ali leva igla / 2 ali 3 niti		2 ali 3 niti
Univerzalna tačka	Trak ali ozka elastika			
Najvišji dvig tačke	5mm			
Dimenzije	270 mm (širina) x 260 mm (dolžina) x 295 mm (višina)	270 mm (širina) x 260 mm (dolžina) x 295 mm (višina)	270 mm (širina) x 260 mm (dolžina) x 295 mm (višina)	315 mm (širina) x 260 mm (dolžina) x 295 mm (višina)
Weight	7,0 kg (15 lbs)		7,0 kg (15 lbs)	7,2 kg (15,5 lbs)

Variacije šivov

Model	2-nitni verižni šiv	5-nitni varnostni šiv	4-nitni varnostni šiv overlock	3-nitni ploski šiv	3-nitni ozki varnostni šiv overlock-4mm	Naborek s 3-nitnim roliranim robom	3-nitni rolirani rob	3-nitni varnostni šiv overlock	2-nitni rolirani rob	2-nitni verižni šiv za obšitje
MO-623				—	—		—	—	—	—
MO-644D			—	—	—	—	—	—	—	—
MO-654DE			—	—	—	—	—	—	—	—
MO-655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Primerjava šivalnih strojev

	MO-623	MO-644D	MO-654DE	MO-655
Vrtljiv gumb za dolžino vboda	Standard			
Nastavitev spodnjega noža	Standard			
Sistem rezalnega noža	Standard			
Samodejno rolirano robljenje	Standard			
Lučka	Standard			
Večnamenska tačka	Standard			
Merilec širine šivanja	Standard			
Barvno označena vodila sukanca	Standard			
Vrtljiv gumb napetosti sukanca	Standard			
2/3 pretvornik niti	Opcijsko		Standard	
Nastavljiv diferencialni pomik	ni na voljo	Standard		
Spodnji lovilec niti	ni na voljo		Standard	
Verižni lovilec niti	ni na voljo			Standard
Pomožna površina	ni na voljo			Standard

JUKI®
JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11
www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewIt / e-mail: juki@juki.pl

JUKI®

Domači opletilni stroji Juki so preprosti za uporabo in so znani po svoji tehnološki naprednosti in kakovostnih šivih

VODILNI V SVETU TEHNOLOGIJE ŠIVANJA

DOMA INDUSTRIJA TEHNOLOGIJA

MO-655

Dve igli, 2/3/4/5-nitni opletilnik s samodejnim roliranim robljenjem in diferencialnim pomikom in verižnim šivanjem

S tem 5-nitnim opletilnikom lahko spoznavate nove šivalne izzive s široko paleto vzorcev šivov overlock. MO-655 izvaja 2-nitni verižni šiv, ki omogoča šivanje 5-nitnih varnostnih šivov kot tudi diferencialen pomik in samodejno rolirano robljenje.

MO-654DE

Dve igli, 2/3/4-nitni opletilnik s samodejnim roliranim robljenjem in diferencialnim pomikom

Razširite svoje šivalne zmožnosti z modelom MO-654DE, 4-nitnim opletilnikom, ki vam ponuja različne vzorce šivanja kot tudi diferencialen pomik in samodejno rolirano robljenje. Ustvarjajte nove trende in dekorativno blago s tankimi ali debelimi tkaninami.

MO-644D

Dve igli, 2/3/4-nitni opletilnik s samodejnim roliranim robljenjem in diferencialnim pomikom

Naj zaživi vaša ustvarjalna žilica z enim izmed najbolj priljubljenih šivalnikih Juki. Ta 4-nitni opletilnik z diferencialnim pomikom in samodejnim roliranim robljenjem je bil zasnovan z ekonomično in tehnološko zamislijo, da bi lahko šivali vse priljubljene vrste šivov overlock.

MO-623

Ena igla, 2/3-nitni opletilnik s samodejnim roliranim robljenjem

Začetniki in pa tudi že uveljavljeni mojstri lahko ustvarjajo preproste projekte ali elegantne trende z opletilnikom MO-623 z eno iglo ter 2/3-nitjo in s samodejnim roliranim robljenjem. Oblikovan od priznanega proizvajalca visokotehnoloških šivalnih strojev Juki.

Funkcije

Vrtljiv gumb za dolžino vboda
lahko nastavite s preprostim obračanjem gumba v notranjosti naprave v razponu od 1 do 4 mm (modela MO-623/644D).

Pri modelih MO-654/655 je gumb na desni strani zunanjega dela naprave.

MO-623/644D

MO-654DE/655

Állítható anyagtovábbítás Diferencialen pomik
je preprosto kontrolirati in ga nastavljamo z vrtečim gumbom na zunanji levi strani šivalnega stroja.

Pri modelih MO-654DE/655 je gumb n a desni strani zunanjega dela naprave.

MO-644D

MO-654DE/655

Samodejno rolirano robljenje
lahko zdaj hitro in preprosto ustvarimo s pomočjo z vgrajenega krmilnika.
Ni nam treba zamenjati tačke ali ploščice.

Spodnji lovilec niti
vam omogoča hitro vstavljanje sukanca v samo nekaj sekundah. Preprosto vstavite sukanec v odprtino in lovilec pomaknite nazaj na prvotni položaj.
(samo modela MO-654DE/655)

Gumb za nastavitev spodnjega noža
je mogoče hitro nastaviti, da spremenimo širino tkanine pri šivu za popolne šive in rolirane robove.

MO-623/644D

MO-654DE/655

Sistem rezalnega noža
deluje s posebnim pogonom, da omogoča enakomerno in preprosto rezanje tankih in debelih tkanin.

Sistem izpusta zgornjega noža
je mogoče odstraniti, da je vtikanja sukanca preprosteje in varneje.

Multi-Purpose Foot
je opremljena z drsnim trakom, s katerim lahko šivamo tkane trakove, elastiko in bleščic za šivanje.

Barvno označena vodila sukanca
omogočajo nastavitev napetosti in preprosto in učinkovito vtikanje sukanca.

Verižni lovilec niti
nam med šivanjem ni v napoto. Za vtikanje sukanca pritisnite gumb in lovilec se sprosti za njegovo preprosto vstavljanje
(samo model MO-655).

Dodatne (opcijske) tačke

Tačka za slepi šiv:
Št. dela A9810-634-0A0A
(Samo za uporabo desne igle)

Večnamenska tačka za slepi šiv:
Št. dela A9521-634-0A0A
(Za uporabo z levo ali desno iglo)

Tačka za šivanje elastike:
Št. dela A9815-655-0A0A

Tačka za šivanje okrasnih vrvic:
Št. dela A9820-655-0A0A

Tačka za šivanje biserov:
Št. dela A9870-634-0A0A



Tačka za šivanje cevastih šivov (vrvic):
Št. dela A 9865-655-0A0A

Tačka za nabiranje blaga:
Št. dela A9860-655-0A0B

Tačka za ukrivljeno šivanje biserov:
Št. dela A9511-634-0A0A

Dodatki so prav tako na voljo v setih po 3, 6 ali 8 kosov.

Ustvarite nove modne trende ali domače dekorativne tkanine z opletilniki **serije MO-600**